



Richtlijn voor werfgebonden tussentijdse opslagplaatsen
voor uitgegraven bodem

Datum : 20 oktober 2008
Opgemaakt door : Hilde Pintens
Geautoriseerd door : Thomas De Vriese



Hilde Pintens
Adviseur



Thomas De Vriese
Diensthoofd

1	INLEIDING	1
1.1	ONDERWERP	1
1.2	TOEPASSINGSGEBIED	1
1.3	WETTELIJKE BEPALINGEN.....	1
2	INRICHTING VAN DE WERFGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS	2
3	PROCEDURES M.B.T. DE EXPLOITATIE VAN EEN WERFGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS	3
3.1	MELDING WERFGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS	3
3.2	AANVOER.....	3
3.3	OPSLAG EN IDENTIFICATIE.....	3
3.4	AFVOER	3

1 Inleiding

1.1 Onderwerp

Deze richtlijn heeft betrekking op de traceerbaarheid van uitgegraven bodem in het kader van Vlarebo (Hoofdstuk XIII) en het - in milieuhygiënisch opzicht - verantwoord omgaan met de uitgegraven bodem en de tussentijdse opslag ervan. De in deze richtlijn opgenomen eisen dienen door de betrokken werfgebonden tussentijdse opslagplaats te worden gehanteerd om het afleveren van een grondverzettoelating en bodembeheerrapport door Grondwijzer vzw mogelijk te maken. De nodige garanties dienen namelijk te kunnen worden gegeven met betrekking tot de traceerbaarheid en milieuhygiënische kwaliteit van de grond.

In deze richtlijn worden de geldende minimale eisen voor de exploitatie van een werfgebonden tussentijdse opslagplaats nader gespecificeerd.

1.2 Toepassingsgebied

Uitgegraven bodem die tijdelijk op de werf moet gestockeerd worden omdat deze op de werf hergebruikt zal worden of omdat er nog geen afzet gevonden is, vormt vaak een probleem als er onvoldoende ruimte is. Tussentijds grond opslaan buiten de werf op een werfgebonden tussentijdse opslagplaats is echter mogelijk.

Er kunnen 2 types werfgebonden opslag worden onderscheiden:

- stockage van gronden afkomstig van één werf
- stockage van gronden die zullen worden gebruikt binnen één werf

1.3 Wettelijke bepalingen

Volgende wettelijke bepalingen zijn relevant voor het exploiteren van een werfgebonden tussentijdse opslagplaats

- VLAREBO hoofdstuk XIII en bijhorende Codes van Goede Praktijk
- VLAREM:
 - o Rubriek 2 (afvalstoffen)
 - o Rubriek 30 (minerale industrie)
 - o Rubriek 61 (tussentijdse opslag van uitgegraven bodem)
Rubriek 61 is van toepassing bij een opslagcapaciteit die 1000 m³ overschrijdt en een exploitatie die langer dan 1 jaar zal duren)
- Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Indien onderdelen van voorliggende richtlijn strijdig zijn met hetgeen in vergunningen van een bevoegde overheid is voorgeschreven, dan zijn de vergunningvoorwaarden en/of voorschriften uit de vergunning bepalend.

2 Inrichting van de werfgebonden tussentijdse opslagplaats

Om eventuele bodemverontreiniging te vermijden, dienen desgevallend adequate bodembeschermende maatregelen te worden genomen. De opslag moet zodanig zijn dat:

- de gestockeerde partijen de onderliggende bodem niet kunnen verontreinigen
- de onderliggende bodem de gestockeerde partijen niet kan beïnvloeden.

Het terrein dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden.

Het terrein dient zo te worden ingericht dat separate opslag van partijen met verschillende milieuhygiënische kwaliteiten kan worden gegarandeerd. Dit om te vermijden dat partijen met verschillende milieuhygiënische kwaliteiten vermengd geraken.

Iedere partij dient te worden geïdentificeerd met een weersbestendig identificatieplaatje met aanduiding van herkomst en milieuhygiënische kwaliteit.

Bij opslag van meerdere partijen, dient een situatieplan te worden bijgehouden met aanduiding van de verschillende hopen en vermelding van de herkomst en milieuhygiënische kwaliteit.

Bij het beeïndigen van de werf, dient ook de werfgebonden tussentijdse opslag te worden beëindigd.

3 Procedures m.b.t. de exploitatie van een werfgebonden tussentijdse opslagplaats

3.1 Melding werfgebonden tussentijdse opslagplaats

Indien beslist wordt om een werfgebonden tussentijdse opslagplaats in te richten, dan dient dit 24 uur op voorhand gemeld te worden aan Grondwijzer vzw.

3.2 Aanvoer

Voor het transport naar de werfgebonden tussentijdse opslagplaats over de openbare weg kan een vrachtbon of een CMR gebruikt worden.

3.3 Opslag en identificatie

Partijen dienen duidelijk geïdentificeerd worden gestockeerd. Vermenging van partijen met verschillende milieuhygiënische kwaliteiten dient te worden vermeden. Contaminatie van of door de onderliggende bodem dient tevens te worden vermeden.

Indien een situatieplan wordt bijgehouden, dient dit te worden aangepast bij aanvoer van nieuwe partijen.

3.4 Afvoer

Afvoer van de werfgebonden tussentijdse opslagplaats kan enkel gebeuren mits een grondtransportmelding of het bekomen van een grondverzettoelating.