

Overzicht samenstellingscriteria ikv grondverzet



Gebruik als		Stenen (niet-natuurlijk)			Bodemvreemd materiaal (uitgezonderd asbest)	
		Stenen		Steenachtige materialen	Andere dan stenen en/of steenachtige materialen	Steenachtige materialen
		#	Afmeting	#	#	#
BODEM	Gebruik buiten de kadastrale werkzone	MAX 5 massaprocent	MAX 50 mm	Zie Kolom "Bodemvreemd materiaal"	SAMEN MAX 1 massaprocent SAMEN MAX 1 volumeprocent	
	Gebruik binnen de kadastrale werkzone	SAMEN MAX 25 volumeprocent Geen beperking op afmeting			MAX 1 massaprocent MAX 1 volumeprocent	Zie Kolom "Stenen (niet-natuurlijk)"
BOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK		SAMEN MAX 25 volumeprocent Geen beperking op afmeting			MAX 1 massaprocent MAX 1 volumeprocent	Zie Kolom "Stenen (niet-natuurlijk)"

Overzicht samenstellingscriteria ikv grondverzet



<u>Opmerking:</u>	Indien <25 volumeprocent stenen:	= gebruik als bodem of bouwkundig bodemgebruik	
	Indien >25 EN <75 volumeprocent stenen:	= gemengde afvalstroom: AFZEVEN!	Afgezeefde bodemfractie = VLAREBO
			Afgezeefde steenfractie = VLAREMA
Indien >75 volumeprocent stenen:	= bouw- en sloopafval	Afvoer naar breker	

Wat is wat?

Natuurlijke stenen:

keien, zandsteen, grind, schelpen, kalksteen, leisteen, schelpen ...

Bodemvreemde stenen:

baksteen/metselwerkpuin, betonpuin, steenslag, mijnsteen, ...

Bodemvreemd steenachtig materiaal:

asfaltpuin, freesasfalt, slakken, as, sintels, koolassen, kolengruis, glas, tegels, keramiek, kunstleien, cellenbeton, geëxpandeerde klei, ...

Bodemvreemd niet-steenachtig materiaal:

plastic, gips, kalk, roofing, bitumen, rubber, isolatiematerialen (zoals piepschuim), metalen (zoals bouten, moeren, schroot), hout (behandeld, onbehandeld), asbestverdacht materiaal, zinkassen, papier, kurk, textiel, ...